# 高温鼓风干燥箱 – 多段程序液晶控制

高温型

## 产品特点

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁；
- 采用新PI.D模糊逻辑处理控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定；
- 门封条采用陶瓷纤维材质，能长期高温运行，使用寿命长；
- 可预设8组64步可编程序，每组8步，每组设置时间0～5999分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调；
- 多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；（选配）

## 技术参数

| 型号 / 技术指标 | BPG-9050AH<br>BPG-9050BH | BPG-9100AH<br>BPG-9100BH | BPG-9200AH<br>BPG-9200BH | BPG-9760AH<br>BPG-9760BH |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AC380V 50Hz | | | |
| 温度范围 | AH：RT+20～400℃ / BH：RT+20～500℃ | | | |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ | | | |
| 工作环境温度 | +5～40℃ | | | |
| 输入功率 | 3250W/4050W | 4050W/4900W | 4900W/6050W | 8500W/8500W |
| 容积 | 50L | 90L | 215L | 760L |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 350×350×400 | 450×450×450 | 600×600×600 | 980×1000×780 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 890×700×920 | 990×790×990 | 1140×950×1140 | 1324×1263×1770 |
| 载物托架（标配） | 2块 | | | |
| 定时范围 | 0～5999min | | | |
| 价格 | **RMB16450**<br>**RMB24100** | **RMB19900**<br>**RMB28400** | **RMB23200**<br>**RMB33600** | **RMB58200**<br>**RMB79990** |

注：100℃-500℃接到订单后，交货期为30天。外观尺寸不包含把手铰链等突出部分。



高温鼓风干燥箱

**选购件:(增加选购件交货期7天)**

1、RS485接口及通讯软件 ..... ￥600元
2、U盘数据储存 ..... ￥1000元
3、嵌入式打印机 ..... ￥2500元
注：U盘、RS485/232、打印机三选一

# 干燥箱 – 自然对流

普及型 升级换代

## 用途概述

利用热空气上升的自然对流现象，具有无噪音、灰尘少和气流缓慢等特点。适用于干燥、烘焙熔蜡、灭菌等。

## 产品特点

- 内胆采用不锈钢材质，内胆四角半圆弧过渡，便于工作室的清洁工作；
- 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发；
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PI.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)

### 多段可编程触摸屏控制器（选配）

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；
- 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；
- 可预设8组64步可编程序，每组8步，每组设置时间0～5999分；


干燥箱-自然对流

**选购件:(增加选购件交货期7天)**

1、独立限温控制器 ..... ￥500元
2、RS485/232接口及通讯软件 ..... ￥600元
3、嵌入式打印机 ..... ￥2500元
4、U盘数据储存 ..... ￥1000元
5、多段可编程触摸屏控制器 ..... ￥1500元
注：U盘、RS485/232、打印机三选一

## 技术参数

| 型号 / 技术指标 | DHG-9031A | DHG-9051A | DHG-9091A | DHG-9141A | DHG-9201A |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AC220V 50Hz | | | | |
| 控温范围 | RT+10～200℃ | | | | |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ | | | | |
| 工作环境温度 | +5～35℃ | | | | |
| 输入功率/插座 | 850W/10A | 1000W/10A | 1400W/10A | 2000W/16A | 2200W/16A |
| 容积 | 27L | 54L | 96L | 140L | 200L |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 320×300×355 | 400×330×415 | 450×430×505 | 520×500×575 | 570×560×640 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 460×520×660 | 540×550×720 | 590×650×810 | 660×720×880 | 710×780×945 |
| 载物托架（标配） | 2块 | | | 3块 | |
| 价格 | **RMB3330** | **RMB4090** | **RMB5520** | **RMB6350** | **RMB7650** |

生化/霉菌培养箱 01 03
低温培养箱 04
多箱体生化/霉菌培养箱 05
生物安全低温培养箱 06
半导体制冷低温培养箱 07
生物安全培养箱 09
精密恒温培养箱 10
隔水式恒温培养箱 12
多箱体恒温/微生物培养箱 13
玻璃发酵罐 14
$CO_2$培养箱 15
光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28
回旋振荡器 35
恒温培养摇床 37
恒温振荡器 39
大型恒温振荡器 40
落地振荡器 41
摇瓶机 42
叠加式-$CO_2$振荡培养箱 43
叠加式-振荡培养箱 45
超低温冰箱 47
低温冷藏箱 49
液相液氮罐 50
生物安全柜 52
洁净工作台 53
干燥箱 55
真空干燥箱 62
加热循环槽 72
恒温振荡水槽 75
油浴锅 78
恒温水槽与水浴锅 80
药品稳定性试验箱 81
步入式药品试验室 91
老化试验箱 92
热空气消毒箱 92
高低温(交变)试验箱 93
高低温(交变)湿热试验箱 95
紫外耐气候试验箱 97 98
氙灯耐气候试验箱 99
盐雾腐蚀试验箱 100
电阻炉 101 104
旋转蒸发仪 105
耐腐蚀隔膜泵 109
循环冷却器 110
干式冷阱 111
磁力搅拌器 112
顶置电动搅拌器 116
氮吹仪 117
离心机 118
漩涡混匀仪 118
多管漩涡混匀仪 119
孵育器/金属浴 120
微孔板迷你离心机 122
均质分散机 123
粘度计 125 130